



Protección

IMREGNADOR DE APARIENCIA SATINADA

El Impregnador de Apariencia Satinada de WBT® es un protector base agua diseñado para resistir manchas de agua y aceite. Simplifica el mantenimiento y realza el color de la superficie, dejando un acabado ligeramente satinado. Permite la salida de la humedad.

GARANTÍA

Hasta 5 años observando el método de aplicación y el mantenimiento del manual de WBT®. Los impregnadores se ven afectados por condiciones climatológicas extremas, métodos agresivos de limpieza y uso de limpiadores alcalinos o de base solvente. Es recomendable hacer el mantenimiento y limpieza con los productos especificados por WBT®.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Para todo tipo de superficie porosa tales como:

- Mármol
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Ladrillo
- Boquillas con y sin arena
- Terrazo

PRESENTACIONES

Litro 946mL

Galón 3.78L

Cubeta 19.82L

RENDIMIENTO

El rendimiento es aproximado y varía según la porosidad de la superficie y método de aplicación.

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
6 - 10m ²	24 - 30m ²	110 - 120m ²

MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Leer la etiqueta del producto antes de usarse.
2. Haga una prueba en una pequeña área de acuerdo a las instrucciones dejando un tiempo de curado de 24 horas para determinar los resultados deseados. La superficie debe estar limpia, seca y libre de selladores u otro tipo de acabados. Se recomienda utilizar el Desengrasante Total para Pisos de WBT® para limpiar y desengrasar la superficie.

BENEFICIOS WBT®



BASE AGUA



RESISTENTE AL TRÁFICO INTENSO



VIDA ÚTIL HASTA 5 AÑOS



RESISTENTE A RAYOS UV



ACCIÓN HIDROFUGANTE



FACILITA EL MANTENIMIENTO

3. El impregnador se debe aplicar un mínimo de 24 horas después de la limpieza de la superficie, o hasta que la piedra presente menos de 30% de humedad. Para instalaciones recién emboquilladas se recomienda esperar al menos una semana antes de aplicar cualquier limpiador o impregnador.
4. Utilizando una esponja densa, estopa o toallas de algodón aplique en forma circular una mano de producto hasta que la piedra absorba el producto por completo. NOTA: la superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto. Deje secar por un mínimo de 15 minutos.
5. Aplique una segunda mano de producto en forma circular y talle hasta que la piedra lo absorba por completo. Evite el traslape de manos y el escurrimiento. NOTA: la superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto.
6. Deje curar la superficie por un mínimo de 12 horas. El curado total se alcanza en 24 horas. NOTA: La superficie no se debe mojar durante el proceso de curado ya que se formará una película blanca. En caso de que esto ocurra, aplique nuevamente producto de manera circular hasta retirarlo por completo.
7. Una vez que la superficie seque por completo, haga una prueba aplicando pequeñas gotas de agua para asegurar la repelencia.

TIEMPO DE CURADO

Entre mano y mano espere de 15 a 30 minutos o hasta que la superficie absorba por completo el producto. Listo para abrir al tráfico en 24 horas. Mantenga el área seca por un mínimo de 12 horas. El curado total se alcanza en 24 horas.

MANTENIMIENTO RECOMENDADO

La limpieza rutinaria a base de agua a presión, el uso de ácidos y químicos cáusticos pueden afectar la durabilidad y el desempeño del impregnador. Para la limpieza diaria se recomienda utilizar el Limpiador de Pisos Porcelánicos y Mármol de WBT[®]. Para áreas sujetas a alto tráfico o expuestas a grasas se recomienda utilizar el Desengrasante Total de Pisos de WBT[®].

LIMITACIONES

No deje que la solución haga contacto con superficies no recomendadas. UNA VEZ APLICADO, LA PIEDRA NO PUEDE VOLVER A SU ESTADO ORIGINAL POR COMPLETO. No evita el desgaste de la superficie ni el ataque de ácidos o químicos cáusticos. Selladores o acabados no deben ser usados antes o después de usar el impregnador. Mantenga las superficies secas para reducir la posibilidad de accidentes.

MANEJO Y ALMACENAJE

Cierre el contenedor después de cada uso. Almacénese solo en su envase original y usar a temperaturas entre 4°C y 32°C. El producto sobrante guardado soporta en congelamiento-descongelamiento.

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños. Producto irritante de piel y ojos. Contiene siliconatos. No ingerirse. Se deberán utilizar guantes de hule y protección para los ojos durante las aplicaciones. Utilice ropa protectora. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua.

DISPONIBILIDAD Y COSTO

WBT[®] son materiales que se encuentran disponibles en todo México.

Para obtener información sobre el distribuidor:

Teléfono: (52) 81.8390.5005

Compra en línea: ticastone.mx

Correo: ventas@ticastone.com

Oficinas: Lázaro Garza Ayala #922,

Col. Casco Urbano. SPGG, NL.

FABRICANTE

Tica Stone Surfaces SA de CV

Carlos Rosseu #558,

Parque Industrial Milimex. Apodaca, Nuevo León.

Teléfono: (81)8390.5005

Visítenos en ticastone.mx

Escanea el código QR para
consultar más información
sobre este producto.

